PÉGASE VOLET BATTANT

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Gamme Intemporelle

Persienné

Volet battant

€€€
Prix moyen

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé	Chêne ambré (avec plus-value)				

+ Nuancier RAL hors-standard en option

GARANTIE 25 ANS ASSEMBLAGE

GARANTIE 10 ANS LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS PIÈCES & ACCESSOIRES

GARANTIE 7 ANS AUTOMATISMES
Motorisation solaire

GARANTIE 3 ANS AUTOMATISMES

Labels

QUALICOAT

QL Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium Certifié

QM Qualimarine® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Design inspiré des anciens volets en bois.

Finitions parfaites, sans aucune vis apparente.

Personnalisable grâce aux nombreuses options.

Remplissage :

Persienné ajouré à lames fixes.

aération

Dimensions :

1 vantail (2 pentures) : L 1000 x H 1799 mm.
1 vantail (3 pentures) : L 1000 x H 2800 mm.

2 vantaux (2 pentures) : L 2000 x H 1799 mm.
2 vantaux (3 pentures) : L 2000 x H 2800 mm.

3 vantaux (2 pentures) : L 2400 x H 1799 mm.
3 vantaux (3 pentures) : L 2400 x H 2800 mm.

4 vantaux (2 pentures) : L 3200 x H 1799 mm.
4 vantaux (3 pentures) : L 3200 x H 2800 mm.

Structure technique :

Épaisseur volet de 33 mm.

Profils aluminium de 47 x 10 mm pour les lames fixe.

Profils cadre de 80 x 33 mm avec moulure de 25 x 15 mm avec assemblage mécanique dans les angles.

Penture et contre-penture verticales en aluminium de 4 mm d'épaisseur avec embout «feston» fixées sur profils cadre. Finition noir et/ou blanc.

Joints d'étanchéité sur 3 côtés pour une isolation thermique et une occultation maximale.

Battue intégrée pour supprimer le claquement des volets.

Accessoires fournis :

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.

Arrêt en façade (au choix : marseillais, tête de bergère ou à bascule).

Penture festonnée, contre-penture.

Espagnolette romantique tout aluminium montée sur tube de diamètre 14 mm compris crochet, embout et butée haute et basse. Finition noir et/ou blanc.

Options :

Accessoires laqués à la teinte du volet.

Option cintrage uniquement en cintre surbaissé pour le précadre et les volets.

Option précadre dormant 3 côtés en aluminium. Précadre mouluré de 60 x 60mm, aile de recouvrement de 50 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvre en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs (à ajuster sur le chantier). Assemblage du précadre par doubles équerres. Joint brosse de 8 mm en option avec précadre.

Liste des options techniques pages suivantes.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.

2 vantaux : ferré à gauche et à droite, ou 2 ferrés à gauche ou à droite.

3 vantaux : 1 ferré à gauche et 2 ferrés à droite, ou 1 ferré à droite et 2 ferrés à gauche.

4 vantaux : 2 ferrés à gauche et 2 ferrés à droite.

Types de pose :

Gond : scellement chimique, entre tableau à visser, platine en façade, sans gond (repos sur gonds existants).

Ferrage : dormant précadre, sans dormant précadre, penture non posée et penture posée.

Motorisation :

Automatisme radio - Motorisation solaire

Motorisation connectée : box Tydom Home Deltadore, box Tahoma Somfy.

Options techniques

Options ferrage

Penture moderne



Penture Rapid Rénov
arrondie ou festonnée

Options condamnation

Barre de sécurité pour
2 vantaux

Serrure
2 points

Crémone SX
(extra plate)

Verrou SDO

Verrou Atlas

Verrou Titan

Options arrêt

Crochet crémaillère

Arrêt Stopbox
Tirette arrêt Stopbox
(arrêt stopbox sur
traverse intermédiaire)

Arrêt en tableaux