QUADRA 170H
VOLET BATTANT

SIB
L'EXTÉRIEUR PAR EXCELLENCE

Gamme Quadra

Plein

Volet battant

€€€
Prix moyen

GARANTIE 25 ANS ASSEMBLAGE

GARANTIE 10 ANS LAQUAGE

GARANTIE 2 ANS PIECES & ACCESSOIRES

GARANTIE 5 ANS AUTOMATISMES

Nuancier

Blanc 9016 satiné	Ivoire 1015 satiné	Bronze 8019 texturé	Rouge pourpre 3004 texturé	Vert 6009 texturé	Vert 6005 texturé	Vert 6021 texturé
Bleu 5003 texturé	Bleu canon métallisé	Bleu 5023 texturé	Bleu 5014 texturé	Gris 7016 texturé	Gris 2900 sablé	Gris 7039 texturé
Gris beige 7006 texturé	Gris 9007 texturé	Gris 9006 texturé	Gris 7022 texturé	Gris 7037 texturé	Rouille mars	Marron 8014 texturé
Noir 2100 sablé	Noir 9005 texturé					

+ Nuancier RAL hors-standard en option

Labels

QUALICOAT

Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium Certifié

Qualimarine® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié

Thermolaquage haute durabilité CLASSE 2

Caractéristiques techniques

Design :

Lignes épurées.

Aucune vis apparente, finitions impeccables.

Ouverture ergonomique et facilité d'utilisation du volet grâce à la crémone Invistyle®.

Mécanisme discret, les bras motorisés sont quasiment invisibles.

Remplissage :

Rainurage horizontal de 170 mm.

Dimensions :

Version manuelle :
L 1200 x H 1700 mm (1 vantail, 2 gonds)
L 1200 x H 2300 mm (1 vantail, 3 gonds)
L 2400 x H 1700 mm (2 vantaux, 2 gonds)
L 2400 x H 2300 mm (2 vantaux, 3 gonds)

Version motorisée :
L 900 x H 1700 mm (1 vantail, 2 gonds)
L 900 x H 2300 mm (1 vantail, 3 gonds)
L 1800 x H 1700 mm (2 vantaux, 2 gonds)
L 1800 x H 2300 mm (2 vantaux, 3 gonds)

Structure technique :

Profils cadre de 40 x 38mm avec assemblage mécanique dans les angles, l'épaisseur du volet est de 38 mm avec un panneau sandwich isolant de 30 mm.

Pour l'option précadre : précadre de 60 x 83 mm, aile de recouvrement de 75 mm côté façade, joint d'étanchéité à lèvre en périphérie, profilé à cloison anti-déformation, gonds pré-posés en usine et réglables en hauteurs par ajustement sur le chantier, assemblage du précadre par doubles équerres, joint brosse pour occultation positionné sur chaque tranche du vantail sans précadre, sur la tranche extérieur et le bas du vantail avec précadre.

Limites d'application :

Hauteur min 500 mm modèle manuel et 300 mm modèle motorisé.

Motorisation largeur max 1 vantail 900 mm, surface 2 mètre carré max (2 vantaux 1800 mm, 4 mètre carré max).

Motorisation largeur mini tableau 1 vantail 670 mm et 2 vantaux 900 mm.

Ajout d'un 3e gond si hauteur supérieur à 1800 mm.

Sécurité :

Impossible de démonter le volet fermé.

Accessoires fournis :

Tous les accessoires sont en finition inox 316 brossé sauf les butées.

Crémone Invistyle® 2 points butée haute et basse avec poignée G/D.

Gonds spéciaux de 5 mm d'épaisseur à sceller ou sur précadre.

Visserie de pose incluse pour dormant précadre.

Arrêt à bascule.

Charnière sur précadre ou à sceller.

Options :

Option précadre.

Option motorisation solaire avec précadre obligatoire.

Dispositifs :

1 vantail : ferré à gauche ou ferré à droite.

2 vantaux : ferré à gauche et à droite.

Types de pose :

Gond à scellement chimique.

Ferrage avec dormant précadre.

Motorisation :

Moteur solaire AM45 20 Nm 12tr/min.

Version motorisée avec contrôle à distance par télécommande ou smartphone.